

Спецификация ленточных норий типа I; II.

Ленточные нории типа I

Параметры	I-10	I-2x10	I-20	1-2x20
Производительность, т/ч	10	2x10	20	2x20
Высота нории, м	5...45	10...45	20; 30; 45	20; 30; 45
Диаметр барабана, мм:				
головки	400	400	500	500
башмака	400	400	500	500
Длина барабанов головки и башмака, мм	170	2x170	200	2x200
Ширина ленты, мм	150	2x150	175	2x175
Скорость ленты, м/с	1,4	1,4	1,8	1,8
Шаг ковшей, мм	260	260	260	260
Сечение норийной трубы, мм	200x200	400x200	232x232	466x232
Мощность эл. двигателя, кВт	1,1/3,0	3,0/4,0	2,2/4,0	4,0/5,5/7,5

Ленточные нории типа II

Параметры	II-50	II-100	II-2x100	II-175	II-350
Производительность, т/ч	50	100	100	175	350
Высота нории, м	10...60	30; 45; 60	30; 45; 60	30; 60	30; 60
Диаметр барабана, мм:					
головки	630	750	750	1160	1600
башмака	630	750	750	800	800
Длина барабанов головки и башмака, мм	220	320	320	500	850
Ширина ленты, мм	200	300	300	450	800
Скорость ленты, м/с	2,2	2,4	2,4	2,5	3,2
Шаг ковшей, мм	160	180	180	210	320
Сечение норийной трубы, мм	277x277	376x260	750x260	600x380	950x400
Мощность эл. двигателя, кВт	7,5/10,0	13/17/30	22/30/40	22/40	40/75